

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0,4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0,5 MPaです。
0,5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
- 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

仕 様	
内容積	0.08 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.064 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 °C
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	50 Kg

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 8		名称 NAME 密閉式膨張タンク				
設計 DESIGNED 戸澤		検図 CHECKED 山田大		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-80NX		個数 QTY	
2017, 04, 28		2025, 04, 25		現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa（屋内仕様）					
H ホーコス株式会社 HORKOS CORP				図番 FILE NAME		0 M 3 2 2 1 0 0 0 A 0 1 0 E					
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14							