






注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×245×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。



15				
14				
13	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t 3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
10	フック	10	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量：200.0 (L/min)
標準阻集グリース量：66.4 (kg)
本体質量：70 (kg)
杵質量：3 (kg)
蓋質量：21 (kg)

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 2		名称 NAME グリース阻集器 (パイプ式)														
設計 DESIGNED		検図 CHECKED		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER				型式 TYPE HGS-NX200PD				個数 QTY							
内藤		佐藤太				現場名 OBJECT				備考 NOTE											
2020, 06, 11		2020, 06, 11		- - - -																	
HORKOS ホークス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME		01B1894000A010A													
								1234567891011121314													