符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
A			







注）１．図中の『イロハ』は流入方向を示します。
　　ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
　　２．バスケット寸法：４３０×２４５×９５
　　３．ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

許容流入流量：２００．０（Ｌ／ｍｉｎ）
標準阻集グリース量：６６．４（ｋｇ）
本体質量：８９（ｋｇ）
枠質量：３（ｋｇ）
蓋質量：２１（ｋｇ）

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
１５				
１４	マンホール取手	６	蓋と同等	Ø９
１３	マンホール蓋 （人荷重用）	３	SUS304	ｔ３．０
１２	受け枠	１組	SUS304	L39x29x2
１１	フック	１０	SS400	L30x30x3
１０	本体補強	１	SUS304	L40x40x3
９	ガイド	１組	SUS304	ｔ１．５
８	仕切板Ｂ（可動式）	１	SUS304	ｔ１．０
７	仕切板Ａ（可動式）	１	SUS304	ｔ１．０
６	トラップ	１	ＰＶＣ	１００
５	流出口ソケット	１	SUS304	100A(Rp)
４	流入口ソケット	１	SUS304	100A(Rp)
３	バスケット受	１組	SUS304	FB20xt2
２	バスケット	１	SUS304	t0.8、Ø4
１	本体	１	SUS304	ｔ３．０

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE １／１５	名称 NAME グリース阻集器（パイプ式）
設計 DESIGNED 内藤 2020,06,12	検図 CHECKED 佐藤太 2020,06,12	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER / 型式 TYPE HGS-NX200PS / 個数 QTY
			現場名 OBJECT / 備考 NOTE
ホーコス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME 0B251 4000A010A